



VORTEILE

- ▶ Beweglicher Läufer mit Blockierung in eine Richtung
- ▶ Ausgestattet mit Energieabsorber
- ▶ Nur eine Trägerschiene für alle Anwendungen
- ▶ Einbau auf den Leitersprossen möglich






EINZELTEILE VERTIRAIL®

Schiene aus Aluminium

R.RAIL3

Deliefert in 3m Länge mit Bohrungen und Fräsungen.



Fester

R.EXTF


Blockiert den Läufer am Ende und sichert so das System. Sorgt für einen perfekten Abschluss am Schienenende.



Schienenlasche

R.ECL

Ermöglicht den Zusammenbau von 2 Schienenlängen. Die 4 Zentrierstifte garantieren vollkommen gerade Schienen.



Einklappbarer Anschlag

R.BE

Dieser Anschlag ermöglicht die Platzierung des Läufers am Schienenende. Schließen automatisch.



Sicherung

R.DET

Vorrichtung, die Fehler bei der Platzierung des Gleiters verhindert.



Sicherheitstafel

R.PS

Muss auf Höhe des Zugangs zum System angebracht werden. Ermöglicht ein Identifizieren und eine Kontrolle des Systems.



Stütze für die Befestigung an der Leiter

R.SUPECH

Kann überall an der Schiene platziert werden. Lässt sich an Maße und Abstand der Leitersprossen anpassen. Kompatibel mit allen Abständen.



Vorgehensweise zur Befestigung der Schiene an der Leiter mit der Stütze R.SUPECH

